



SPSC ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ул. Линкмену 28, LT-08217 Вильнюс, Литовская Республика

СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ

Продукт	кварцевый песок
Типы	2/0,05 и 3/0,15
Назначение	2/0,05 – для производства стекла с высокой пропускной способностью света, для производства полимербетона, фарфора, стекловолокна; 3/0,15 – для изделий из стекла, к которым не предъявляются требования прозрачности стекла, для прочих изделий (не из стекла).
Эксплуатационные качества	см. приложение 1
Производитель	АО «Аникшио кварцас» (AB „Аныкščių kvarcas“) ул. Трошкуну 5, LT 29100 Аникшяй
Место производства	АО «Аникшио кварцас» (AB „Аныкščių kvarcas“) ул. Трошкуну 5, LT 29100 Аникшяй
Требования	IST (стандарты предприятия) 5411146-01:2015

Настоящий сертификат выдан после выполнения действий, предусмотренных STR (техническим регламентом о строительстве) 1.01.04:2015 для системы 1+, в подтверждение того, что указанный продукт соответствует требованиям, изложенным в данном сертификате.

Номер	SPSC-9351
Дата	30.05.2016 (первый раз выдан 02.03.2015)
Действителен	02.03.2018 (информация на www.spsc.lt)
Выдан	АО «Аникшио кварцас» (AB „Аныкščių kvarcas“) ул. Трошкуну 5, LT 29100 Аникшяй, код предприятия 154111464
Директор	<i>/Подпись/</i>

Робертас Энцюс

/Круглая печать: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ SPSC * ВИЛЬНЮС * ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА/

Экземпляр № 1

ГП «Центр сертификации строительной продукции» – учреждение сертификации строительной продукции, назначенное приказом министра окружающей среды



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к СЕРТИФИКАТУ № SPSC-9351

Выданному 2016-05-31 ((первый раз выдан 02.03.2015))

Продукт Молотый кварцевый песок

Тип 2/0,05 и 3/0,15

Название свойства	Метод испытания	Ед. измерения	Декларируемое значение				
			2/0.05				3/0.15
			0.0-1.25	0.0-0.8	0.0-0.4	0.4-0.8	0.8-1.25
Количество оксида кремния (SiO ₂)	IST 5411146-01:2015	%	≥ 98.5				≥ 95.0
Количество оксида железа (Fe ₂ O ₃)	IST 5411146-01:2015	%	≤ 0.050				≤ 0.150
Количество оксида алюминия (Al ₂ O ₃)	IST 5411146-01:2015	%	≤ 0.60				≤ 2.00
Влажность	LST EN 1097-5:2008	%	≤ 10.0	≤ 5.0			≤ 7.0
Количество частиц молотого песка, крупнее, чем D	IST 5411146-01:2015	%	≤ 5.0			≤ 15.0	≤ 10.0
Количество частиц молотого песка, мельче, чем d	IST 5411146-01:2015	%	-		≤ 20.0	≤ 30.0	-
Количество частиц молотого песка, мельче, чем d 0.1 мм	IST 5411146-01:2015	%	≤ 10.0				≤ 20.0
Радиоактивность	HN 85:2011	Bq/kg	54.0				

Эксплуатационные свойства и их значения

Директор

/Подпись/

Робертас Энцюс

/Круглая печать: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ SPSC * ВИЛЬНЮС * ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА/